



## MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement  
de vos machines-outils



Plieuse poinçonneuse cisaille BENDI 50

 Toutes nos occasions sur [www.remo.fr](http://www.remo.fr)



## MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement  
de vos machines-outils

### Caractéristiques techniques

Pliage intégré permanent	mm	100 x 10
Puissance de poinçonnage	T	50
Capacité de poinçonnage acier 45kg/mm <sup>2</sup>	∅	32 x 10 – 20 x 18
Capacité de cisaillement de fer plat	mm	350 x 10
Capacité de cisaillement en L à 90°	mm	80x80x8
Capacité de cisaillement U & I	mm	100
Capacité de cisaillement rond & carré	mm	35 - 30
Capacité de grugeage rectangulaire	mm	90x42x10
Course réglable	mm	50
Cadence de travail pour une course de 15 mm	c/min	34
Puissance moteur	Kw	3
Poids de la machine	Kg	950

### Informations supplémentaires

Butée longueur 1000 mm à contact électrique

20 Jeux de Poinçons & Matrices ronds std de ∅ 8 à 27 mm

Année : 2010

Numéro de série : 4179

Encombrement : 1300x1100x1850

- Matériel au départ de nos entrepôts ou enlèvement vos soins.
- Règlement 40% à la commande, le solde après réception technique en nos ateliers et AVANT départ du matériel.



## MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement  
de vos machines-outils

### CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Pompe à engrenage avec débit de 15 l/min

Réservoir d'huile de 40 litres

Vérin contrôlé par 2 fins de course réglables P.M.H. et P.M.B. et valve de sécurité.

Sélecteur de poinçonnage ou de cisaillement avec retour automatique au P.M.H. position neutre pour l'approche des outils, et maintien en position de réglage.

Bâti et plaque porte lames réalisées chacun en 1 pièce. Les parties soumises à l'usure sont trempées par induction et coulissent sur des lardons en bronze, réglables.

Montage et démontage rapides des lames, **système anti-déformation**

Dispositif à changement rapide du poinçon, système quart de tour.

Dévétisseur intégral OBLIGATOIRE C.E.

Peinture beige RAL 1015 – Peinture orange RAL 1007. *(Autre couleur, nous consulter)*

### CARACTERISTIQUES DU POSTE PLIAGE

*Ce dispositif entièrement CONFORME aux normes en vigueur fonctionne de la manière suivante :*

- *A l'ouverture du capotage, la machine se met en sécurité par l'intermédiaire d'un micro contact ; un des voyants s'allume sur l'armoire électrique et indique donc qu'il faut passer en mode tortue afin que la vitesse de travail passe à 10 mm/s.*
- *Le réglage fait appel aux 2 fins de course PMH / PMB.*

La plieuse poinçonneuse / cisaille hydraulique BENDICROP répondant aux spécifications techniques ci-dessus, est prête à l'emploi. Elle vous est offerte montée sur socle avec tous les postes équipés d'un jeu de lames, du plein d'huile, d'une trousse d'outillage et de livrets d'instructions avec certificats de conformité CE du constructeur.



# MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement  
de vos machines-outils



Les informations sur nos machines sont données à titre indicatif, ne constituent pas des données contractuelles et n'engagent en aucun cas notre responsabilité.