



MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils



Poinçonneuse cisaille mono vérin SAHINLER HKM 60

 Toutes nos occasions sur www.remo.fr



MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils

Caractéristiques techniques

Puissance de poinçonnage	t	60
Capacité de poinçonnage acier 45kg/mm ²	mm	Ø 28 x 15 – 31 x 13
Capacité de cisaillement de fer plat	mm	200 x 20 – 300 x 15
Capacité de cisaillement en L à 90°	mm	120 x 120 x 12
Capacité de cisaillement U & I	mm	80
Capacité de cisaillement rond & carré	mm	40 – 35
Capacité de grugeage rectangulaire	mm	100 x 42 x 10
Course réglable	mm	55
Cadence de travail pour une course de 20 mm	cpm	20
Puissance moteur	kW	4
Poids de la machine	kg	1440

Informations supplémentaires

10 Jeux de Poinçons & Matrices ronds std de Ø 8 à 26 mm

Année : 2021

Numéro de série : 158283

Encombrement : 1520 x 950 x 1780 mm

- Matériel au départ de nos entrepôts ou enlèvement vos soins.
- Règlement 40% à la commande, le solde après réception technique en nos ateliers et AVANT départ du matériel.



MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils

1. / POINCONNAGE

Ce poste offre un grand nombre d'application. Il permet le poinçonnage des tôles, fers plats, cornières et... jusqu'à un Ø de 31 mm ou des formes s'inscrivant dans une diagonale de 31 mm. Avec des dispositifs spéciaux, il est possible de poinçonner des trous ou des formes jusqu'à un Ø de 100 mm, le porte matrice universel d'origine permet le poinçonnage dans les ailes des IPN et UPN.

2. / COUPE FER

Ce poste est équipé de lames pour le cisailage des ronds et carrés. Avec des lames appropriées, il permet le cisailage des I-U & T. le changement des lames est simple et rapide.

3. / COUPE CORNIERE

L'ouverture en Z offre l'énorme avantage de cisailer les cornières de 90° à 45° en un seul montage. Les éléments des lames ont 4 arrêtes de coupes.

4. / CISAILLAGE

Ce poste permet le cisailage des plats de grandes dimensions. Son support simple est robuste et réglable en fonction des épaisseurs à cisailer. L'angle d'attaque de la lame supérieure assure un minimum de déformation. Il est équipé d'une table avec butées réglables

5. / GRUGEAGE

Ce poste est équipé d'un grugeoir rectangulaire. Avec des outillages spéciaux on peut :

- Gruger en V avec un angle de 22°30
- Ainsi que les tubes.

Il est équipé également d'une table avec butées.