



MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils



Scie à ruban semi automatique MEP 512 SXI EVO







Toutes nos occasions sur www.remo.fr



MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils

Caractéristiques techniques

	3 Ph kW	Vit. m/min	Poids kg	Etau mm				
4640	4	15/100	1190	515	0°	330	320	510x320
					+ 45°	320	320	350x320
					+ 60°	230	230	220x310
					- 45°	320	320	350x320
					- 60°	230	230	220x310

Informations supplémentaires

Micro pulvérisation

Manuel d'utilisation et d'entretien

Table d'entrée 6000 * 600 mm

Table de sortie guidal lecture de côte sur afficheur LCD 6000 * 600 mm

Etaux hydraulique.

Année : 2017

Numéro de série : 558115 120-D

- Matériel au départ de nos entrepôts ou enlèvement vos soins.
- Règlement 40% à la commande, le solde après réception technique en nos ateliers et AVANT départ du matériel.



MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils

Caractéristiques techniques

Boîtier électrique avec : câblage entièrement identifiable, voyant lumineux de mise sous tension, interrupteur général cadenassable*, commutateur de vitesse, dispositif d'arrêt d'urgence*, protection magnétothermique protège moteur, bobine de tension minimum*, protection contre le manque de phase, dispositif de commande à basse tension 24 volts ; Tableau de commande frontal pivotant à 180°. Clavier à membrane à basse tension en polyester avec touches thermoformées à effet tactile et avec signal sonore d'actionnement.

- *Display (afficheur) pour visualiser les messages de : diagnostic + alarme (description des causes) + état des entrées et des sorties + comptage des coupes + temps nécessaire pour la coupe effectuée + absorption moteur lame + tension de la lame + affichage numérique de la position de la tête.*
- *Programme comprenant plusieurs cycles de coupe spéciaux.*
- *Centrale hydraulique de dernière génération, avec haut rendement à basse consommation d'énergie.*
- *Support rotatif (monté s/ roulement à billes de 420 mm de diamètre, comprimé avec un palier de butée) équipé de plaques d'appui des pièces en acier et remplaçables sur la surface de travail.*
- *2 vitesses de rotation du ruban (40-80 m/min) ; la machine est dotée d'une fiche PREVUE pour le logement du variateur électronique pour le réglage continu de la vitesse du ruban (15-100 m/min)*
- *Programmation des limites de la course de la tête de console selon les dimensions des barres à couper.*
- *Groupe de serrage de l'étau coulissant longitudinalement droite / gauche, avec dispositif d'accostage rapide et fonctionnement automatique même lorsque la machine est en cycle manuel.*
- *Tension de la lame à activation manuelle, à l'aide d'un transducteur électronique, avec visualisation sur l'afficheur.*
- *Support vertical de la tête mobile à réglage manuel, coulissant s/ un guide linéaire à recirculation de billes.*
- *Socle avec cuve extractible pour le liquide réfrigérant.*
- *Pompe électrique pour la lubrification et la réfrigération du ruban.*
- *Dispositif de nettoyage de la lame par brosse.*
- *Pistolet pour le nettoyage des plateaux de travail.*
- *Machine prévue pour le déplacement par transpalette.*
- *Tige pour coupes s/ mesure en acier chromé avec échelle millimétrique gravée et butée basculante.*
- *Petit bras avec rouleau pour l'appui des barres à couper et pour le montage de la table d'amenée à rouleaux.*



MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils



Les informations sur nos machines sont données à titre indicatif, ne constituent pas des données contractuelles et n'engagent en aucun cas notre responsabilité.